

Herrajes

Ventanas seguras.



RC2

Características principales del herraje:

- Garantía de 10 años para el funcionamiento mecánico de los componentes Uni-jet
- Tratamiento anticorrosivo de serie, aguantando hasta 1000 horas en el test de niebla salina, muy por encima del máximo exigido por la normativa europea.
- Certificación para ventanas anti-intrusión hasta RC2 según normativa (EN 1627-1630).

- Oscilobatiente Uni-jet con sistema de bulón de seguridad autoajustable apto para pesos de hoja de hasta 150 kgs y alturas de hasta 2800mm.
- Oscilobatiente Uni-Jet en versión de herraje oculto que aporta un toque minimalista a la ventana.
- Correderas oscilo-paralelas para pesos de hasta 200Kgs con las máximas prestaciones en hermeticidad ocupando muy poco espacio interior con hojas de grandes dimensiones.
- Correderas elevadoras adecuadas para huecos de hasta 12 metros con grandes pesos por hoja de hasta 400Kgs.
- Correderas Plegables de múltiples hojas, que permiten cubrir huecos de 7 metros.
- Cerraduras automáticas motorizadas con control de accesos y preparadas para la integración en sistemas domóticos de Hogares Inteligentes (SmartHome).
- Otros sistemas a consultar.
- (EN 1627-1630).

